

Serie **GVL** Central VNC

# GVL 8301-K V2



## Características de rendimiento

- + Central compacta de ventilación
- + Para el control de accionamientos de ventana de 24 V DC
- + Corriente total de accionamiento hasta 1 A
- + 1 grupo de ventilación
- + Entrada para mando externo, por ejemplo, temporizador
- + Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO)
- + Posibilidad de conectar accionamientos con función de desconexión de seguridad tandem
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Carcasa de plástico AP

# Datos técnicos

## GVL 8301-K V2

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Alimentación          | 230 V AC / 50 Hz / 30 VA                            |
| Potencia en reposo    | 4,3 W                                               |
| Salida                | 24 V DC / 1 A                                       |
| Modo de servicio      | Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización |
| Tipo de protección    | IP 66                                               |
| Rango de temperaturas | -5 °C ... +40 °C                                    |
| Grupo/s               | 1                                                   |
| Carcasa               | Polipropileno                                       |
| Color                 | Gris claro (~ RAL 7035)                             |
| An x Al x Pr          | 180 x 130 x 77 mm                                   |
| N.º art               | 30.242.00                                           |

# Ejemplo de aplicación

