

Serie **LD** Accionamientos de ventana de lamas

LDx-1204-1-ACB



Características de rendimiento

- + Elevada fuerza de empuje y tracción de 1200 N
- + Fuerza de sujeción de 2000 N para ventanas de lamas grandes
- + Uso de componentes de accionamiento duraderos con hasta 50000 carreras dobles con lamas montadas en el centro
- + Uso de un motor sin escobillas altamente eficiente y sin desgaste
- + Posibilidad de montaje integrado en el perfil gracias a su forma constructiva estrecha
- + Accionamiento de ventana de lamas adaptable para todos los fabricantes de lamas más habituales (p. ej. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider + Nölke)
- + Desarrollado conforme a EN 12101-2
- + Utilizable para aberturas de extracción de humos y para ventilación diaria
- + Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- + Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- + Interfaz BUS ACB (Advanced Communication Bus) integrada con protocolo Modbus RTU
- + Integración directa del accionamiento mediante comunicación abierta por bus ACB (Advanced Communication Bus) p. ej. en BMS

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



Datos técnicos

LDx-1204-1-ACB

Alimentación	24 V DC / ±15 % / 0,8 A
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
Fuerza nominal	1200 N
Fuerza de bloqueo nominal	2000 N
Vida útil	> 50000 carreras dobles * > 20000 carreras dobles **
Carrera	20 mm - 85 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	2 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	2 mm/s
Tipo de protección	IP 40
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 49 dB(A)
Rango de temperaturas	-5 °C ... +75 °C
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)
Carcasa	Aluminio
Superficie	Con recubrimiento de polvo
Color	Color especial según RAL/DB/NCS
Conexión	Cable de silicona
An x Al x Pr	438 x 32 x 32 mm
Observación	Es posible que los equipamientos varíen
N.º art	24.022.50

* con discos centrales
** con lamas montadas fuera del centro

Dimensiones

Todos los datos en mm

