

# AO-3



High-speed  
 Compact, own-design motor  
 Integrated and adjustable reed limit switches  
 Right or Left-hand motor mounting position available

*Hochleistungs AC - Kompaktmotor  
 Integrierte und einstellbare Reed - Schalter  
 Motorposition links und rechts verfügbar*

**Features | Technische Merkmale**

AC Motors   AC Motoren	Single-phase 230V 50Hz   230V AC, 50hz, 1Ph.
Aluminium rod   Alu Kolbenstange	
Standard protection   Schutzart	IP65
Duty cycle   Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min.   S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature   Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°

**Options | Optionen**

Customizable stroke and retracted length | Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen  
 Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
6000	1	50÷300*	stroke/Hub + 225
6000	7		
4000	14		

\*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

