

MTR1 1

Motoruote CC/ AC DC/ AC motor wheels



MTR1 1 200



MTR1 1 250



MTR1 1 300



MTR1 1 350

CARATTERISTICHE

Magneti permanenti
campo avvolto - motore AC
Taglia motore: MP80 - MP100 - CA100
Riduttore: ad assi paralleli
Potenza: da 300W a 2000W
Tensione: da 12V a 96V DC / AC
Rapporto riduzione: 27:1

Su richiesta:

- Freno elettromagnetico
- Encoder
- Materiale ruota
- Scheda di controllo

FEATURES

Permanent magnet
shunt wound sepex AC motor
Motor size: MP80 - MP100 - CA100
Gearbox: parallel axis
Power: from 300W up to 2000W
Voltage: 12V to 96V DC / AC
Reduction ratio: 27:1

Upon request:

- Electromagnetic brake
- Encoder
- Wheel material
- Electronic driver

Tipo Type	Ruota (∅) Wheel (∅)	Larghezza N Width N	Velocità max Max speed	Potenza max Max Power	Tensione Voltage	Altezza H Height H
MTR1 1 200	200	60	6 Km/h	600W	12V - 96V	203
MTR1 1 250	250	80 - 90	8 Km/h	900W	12V - 96V	265
MTR1 1 300	300	100	10 Km/h	1500W	12V - 96V	310
MTR1 1 350	350	130	12 Km/h	2000W	12V - 96V	386

